



Procedures bij schaarste Area PoP / City PoP

bij

ODF Toegang



Introductie

- Procedure van toepassing op alle PoP's gebouwd vanaf PVE versie 2.2
- PoP indeling gebaseerd op 6 bouwblokken met elk maximaal 480 HC (indeling volgende 2 dia's)

Uitgangspunten

- De eerste/startende (of reeds aanwezige) actieve operator wordt "ingekrompen" tot maximaal 50% van de actieve kastruimte (met de toekomstige density van actieve apparatuur kan 100% van de HC worden voorzien van diensten)
- De 2^{de} actieve operator krijgt beschikking over maximaal 25% van de overgebleven kastruimte (met de toekomstige density van actieve apparatuur kan hiermee 50% van de 480 HC worden voorzien van diensten)
- De 3^{de} actieve operator krijgt beschikking over maximaal de resterende 25% van de overgebleven kastruimte (met de toekomstige density van actieve apparatuur kan ook de 3^{de} actieve operator hiermee 50% van de 480 HC bedienen)
- Totaal kan er dus met 3 actieve operatoren theoretisch 200% dekking in actieve apparatuur worden gegenereerd
- Financiële consequenties in versnijding van de kastruimte en de backhaul, conform dit model, wordt einde Q1 2009 verwacht
- Vanaf de 4^{de} actieve operator wordt case by case een oplossing gezocht
- Technisch en operationele uitvoering conform ODF overeenkomst/Operationele interfaces



